




Wohnungseingangs- türenwechsel bei Holzzarge.

Ohlsdorfer Straße, Hamburg



Daloc Deutschland GmbH
Neuenkampsweg 4, 25337 Köln-Reisiek
info@daloc.de / www.daloc.de



Das Sanierungsprojekt im Detail.

- Zeitraum: Herbst/Winter 2021
- Ort: Ohlsdorfer Straße, Hamburg
- Kunde: Baugenossenschaft dhu eG
- Architekt: Huke Schubert Berge
- GU: STRABAG
- Ziel der Sanierung:
 - > Austausch der Wohnungseingangstüren zu Sicherheitstüren von Daloc
 - > Einbau von Brandschutztüren zu Keller- und Dachbodenräumen
 - > Verbesserung der Sicherheit durch Wohnungseingangstüren mit Einbruch -, Brand- und Rauchschutz
 - > Erhalt der bestehenden Holzzarge
 - > Erhalt des Fliesenspiegels im Treppenhaus
 - > Einfaches Sanierungskonzept
- Wohnungseingänge:
S43 Wohnungseingangstür mit K41 Blockzarge
- Keller und Dachböden:
S30 Brandschutztür mit K41 Blockzarge
- Fotograf: Steven Haberland



Die Wohnungseingangstüren vor der Sanierung.



- Kein Brandschutz, kein Einbruchschutz, kein Schallschutz.



- Einfaches Holztürblatt.



- Hoher Wärmeverlust und Zugluft wegen verzogenem Türblatt.



Der Türenwechsel mit Teilerhalt der alten Holzzarge.



1. Innenseite der Holzzarge einschneiden.



2. Daloc K41 Eckzarge von innen gegen die Holzzarge setzen.



3. Daloc S43 Türblatt einhängen und Montage abschließen.



 **Hergestellt in Schweden.**

Die Wohnungseingangstür nach dem Wechsel.

Daloc Sicherheitstür S43

	Einbruchschutz	RC3	(EN 1627)
	Brandschutz	EI ₂ 30	(EN 16034)
	Rauchschutz	S _a und S ₂₀₀	(EN 13501-2)
	Schallschutz	R _{wp} 38 dB	
	Beanspruchung	e - extrem	(EN1192)
	Luftdichtheit	Klasse 4	(EN 14351)
	Klimaklasse	III	
	Prüfklima D	+23°C / -15°C	















**Herzlichen
Glückwunsch zu
Ihrer Sicherheitstür
von Daloc.**

Wissen Sie, dass Sie jetzt eine ganz besondere
Wohnungseingangstür haben?



Eine Wohnungseingangstür ist die Barriere zwischen
Außenwelt und Ihrem Zuhause. Ihre Wohnung ist mit
einer Sicherheitstür von Daloc ausgestattet, die Sie
gegen Einbrüche, Feuer, Brandgase und Lärm schützt.
Entspannen Sie sich in Ihrer sicheren Komfortzone.

DALOC



Stimmen zum Projekt.

„Wir haben bei diesem Projekt ein von uns entwickeltes, einfaches und somit sehr nachhaltiges Sanierungskonzept angewandt, bei dem nur der innere Teil der Holzumfassungszargen entfernt wurde, damit der äußere Teil der Holzzarge erhalten bleibt. Die Zarge der neuen Multifunktionsür wurde von innen gegen den äußeren Teil der Holzzarge gesetzt.“

Der Putz und Fliesenspiegel im Treppenhaus blieben somit durch den Türenaustausch unberührt. Mit wenig Aufwand konnten wir die alten Wohnungseingangstüren gegen Daloc Sicherheitstüren ersetzen. Dabei konnte möglichst viel des Materials und der schöne Altbaucharme erhalten bleiben.“

Philipp Martschei
Hermann Töpper GmbH



Zertifizierter Montagepartner

DALOC