

Leistungserklärung Y30



(1) Produkttyp

Y30 Brandtür zum Einbau in Fassaden

(2) Identifizierung/Rückverfolgbarkeit

Die Seriennummer ist ganz unten auf dem CE-Etikett angegeben: "id. 20YYXXXXX-XX"

(3) Verwendungszweck

- Einbruchschützende Brandtür für Anbringung mit Öffnung nach innen und außen.
- Bei Einbau in starkwind-exponierten Wänden oder komplett ohne Regenschutz muss die Tür entsprechend nachgerüstet werden.

(4) Hersteller

DALOC AB, Box 43, SE-545 21 Töreboda
www.daloc.com

(6) System zur Beurteilung und fortlaufenden Kontrolle der produktseitigen Leistung

- System 3: Für Eigenschaften, die nicht die Funktion der Beschläge an Fluchtwegen betreffen.
- System 1: Für Eigenschaften, die die Funktion der Beschläge an Fluchtwegen betreffen.

(7) Überprüfung der Leistung

Die Festlegung der wichtigen Eigenschaftsleistungen lt. Produktnormen EN 16034:2014 und EN 14351-1:2006+A2:2016 basiert auf den Ergebnissen von Typentests/-berechnungen in Ausführung von:
RISE - Research Institutes of Sweden
www.ri.se

(9) Angegebene Leistung

Für den Verwendungszweck relevante Eigenschaften sind auf dem CE-Etikett am Türblatt angegeben.

(10) Konformitätserklärung

Das gelieferte Produkt gemäß Punkt 1 oben (*Produkttyp*) stimmt mit den Leistungen überein, die auf dem CE-Etikett an der hinteren Kante des Türblatts angegeben sind, in Übereinstimmung mit nebenstehendem Beispiel für die Basisausführung.

0402
DALOC AB, Box 43
SE-545 21 Töreboda
+46 506 190 00
www.daloc.com
19
EN 16034:2014
EN 14351-1:2006 A2:2016
Y30
Feuerschutz/Rauchschutz-
Gehtür für gewerbliche oder
private Bereiche

Feuerwiderstand	EI₂30 EW60
Rauchschutz	S200
Fähigkeit zur Freigabe	freigegeben
Selbstschließung	C
Dauer der Fähigkeit zur Freigabe	Freigabe aufrechterhalten
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung:	
-gegenüber Qualitätsverlust	5
-gegenüber Alterung	erzielt
Widerstandsfähigkeit gegen	
Windlast	Klasse 2B
Schlagenregendichtheit	Klasse 7B
Gefährliche Substanzen	passiert
Schallschutz	Rw 38(-2;-6)dB
Wärmedurchgang-	
koeffizient	U_D 1,8
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagfestigkeit	npd
Tragfähigkeit der	
Sicherheitsvorrichtungen	npd
Höhe (mm)	2100

id. 20YYXXXXX-XX

Das CE-Etikett mit der Beschreibung der vorgeschriebenen Eigenschaften sitzt an der Kante des Türblatts.
Die Klassifizierung der vorgeschriebenen Eigenschaften variiert, je nach Ausführung der Tür.

Töreboda, den 17.06.2019

Per Arne Svantesson
Technischer Direktor